# Instalación de Keyes Mail y ejemplo básico.





# Keyes Mail - Instrucciones de instalación

- Paso 1 Instalación nueva de Keyes Mail en el AS/400 IBM i.
- Paso 2 Configurar las conexiones.
- Paso 3 Dar de alta un buzón de correo.
- Paso 4 Enviar un mensaje de correo.
- Paso 5 Acceso a Keyes Mail desde cualquier navegador web
- Paso 6 Configure su servidor de correo para aceptar correo de Keyes Mail.

<u>Descripción</u> <u>Características</u> <u>Aspectos Técnicos</u> <u>Documentación</u> <u>Instalación</u> <u>FAQ's</u>

# Paso 1 - Instalación nueva de Keyes Mail en el AS/400 - IBM i.

Inicie una sesión en el AS/400 utilizando el usuario QSECOFR.

Introduzca el CD que se le ha suministrado en la unidad lectora de su AS/400 para proceder a restaurar la biblioteca del producto Keyes Mail. La aplicación se encuentra en un archivo "sav" en el CD y debe pasarla (FTP) al AS/400 y una vez en él, restaurar la biblioteca KMLIB (dónde xx es la versión). Proceda a restaurar la biblioteca desde un archivo de salvar ubicada en un PC. Instrucciones.

Ejecute el mandato: RSTLIB SAVLIB(KMxxLIB) DEV(xxxxx) MBROPT(\*ALL) STLIB(KMLIB)

Una vez restaurada la biblioteca KMLIB, en la línea de mandatos teclee los mandatos 'CHGCURLIB KMLIB' para cambiar la biblioteca actual por la del producto. (En el caso de tener Keyes Fax instalado, debe ejecutar también ADDLIBLE KFLIB). A continuación, ejecute 'KMINSTALL KMDATA'.

```
Sesión A - [24 x 80]
                                                                           KMMENU
                             KevesMail Menu
                                                                       26/02/07
MANEL
                                                                       13:12:12
Select one of the following:
 Mail:
  1. KeyesMail
                                            Communication:
  2. Phonebook
                                            21. KeyesMail Connections
  3. List Mail by Category
                                           22. KeyesMail Servers
  4. Purge KeyesMail
  KeyesMail Messages
                                           24. End KeyesMail Subsystem
  6. Mail a Spooled File
                                            25. View KeyesMail Traces
                                            Administration:
 12. View Failed Mail History
                                            31. User Setup
 13. View Sent Mail History
                                            32. External Mailboxes
 14. View Received Mail History
                                            33. Address Lists
 15. View Relayed Mail History
                                           34. KeyesMail Spooled Files
 16. Purge Mail History Logs
 Selection or command
                                            90. Sign Off
===>
F3=Salir F4=Solicitud F9=Recuperar
                                       F12=Cancelar
F13=Information Assistant F16=Menú principal AS/400
```

Antes de continuar, comprobar (EDTLIBL) que el orden de las bibliotecas en la lista de bibliotecas es el siguiente: KMLIB, (KFLIB si Keyes Fax está instalado) y KMDATA.

Ahora, ejecute el mandato **'KMLI CENSE'** para introducir la **clave** suministrada por ATT. Pulse *Intro*para guardar los datos.

Crear el subsistema 'CRTKMLSBS' PARA Keyes Mail y vaya al menú de inicio de Keyes Mail con 'GO KMMENU'.

## Paso 2 - Configurar las conexiones.

Ahora utilice la **opción 21 - "KeyesMail Connections"** para configurar las conexiones. Pulse '**F6=Crear**' para crear una conexión nueva. Asigne el número 1 a la conexión y pulse *Intro*. Aparecerá una pantalla similar a la que figura a la derecha.

```
Sesión A - [24 x 80]
                                                                                   KeyesMail System Setup (KMSETUPA)
 Teclee elecciones, pulse Intro.
Text description 'use quotes' > A'
Organization''C--
                                                        1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
                                     > <u>ATT</u>
 Organization/'Company name'
                                        'Att A
 Connection type ........ \overline{\underline{I}} Time zone ...........
                                                        Dialup/Intranet/Continuous
 Time zone . . . .
                               . . . > <u>*sys</u>
                                                        *SYS, EST, CST, ..., UT, -0500
                     'use quotes'
                                     > <u>att.es</u>
 Domain name
 SMTP Server 'Name' or Address . > <u>'217.116.0.152'</u>
 POP3 Server 'Name' or Address . > ' '
 SMTP Authentication:
   User/Account 'use quotes'
                                    > 'americantop'
                     'use quotes'
   Password
                                                                                  Más...
 F3=Salir F4=Solicitud F5=Renovar
                                            F12=Cancelar
                                            F24=Más teclas
 F13=Cómo utilizar esta pantalla
                                                                                  05/037
```

Ya en la pantalla KMSETUPA, defina el nombre y tipo de conexión **CALLDESC** y **CNCTTYPE**, la zona horaria**TIMEZONE**, el nombre de su dominio **DOMAIN**, y las direcciones IP de los servidores de correo **SMTPADDR** y**POP3ADDR**. Vea el ejemplo en la pantalla contigua.

Introduzca el USERID y PASSWORD de la cuenta.

Pulse Avance de Página y cumplimente el resto de los parámetros según sus necesidades. Pulse *Intro*.

Una vez creada la conexión, actívela a través de la**opción 1 - "Start"** que aparece en la pantalla de la opción 21 - "KeyesMail Connections".

#### Paso 3 - Dar de alta un buzón de correo.

```
Sesión A - [24 x 80]
                                                                                WRKKMU
                                   User Setup
                                                                             26/02/07
MANEL
                                   Mailbox: MANEL
                                                                             16:35:42
Type choices, press Enter.
Manuel Olid (Kmail)
                                    INFOR
 Return address .
                                    molid@ATT.ES
Restrict to Local Network . .:
                                          Yes, No
                                    N
Restrict Attachments . . . . :
                                    N
                                          Yes, No, Partial
Mail Notification
  Return read receipts . . . : \underline{N} Send failed e-mail msgs . . : \underline{-}
                                         (N)=Normal, (B)=Break, ( )=none
                                         (N)=Never, (A)=Always, ()=Ask first
                                         (Y)=Yes, (N)=No
Personal Language
                                                     Leave blank to use
Personal Phonebook . . . . . :
                                                     the default system
  Name heading . . . . . . . :
                                    CONTACT
                                                     values
  Company heading . . . . . .
                                    COMPANY
E-mail heading . . .
Routing entries: MANEL
                                    E-MAIL
F3=Exit
               F12=Cancel
                                                                             More...
MΑ
                                                                                07/041
```

En el menú principal seleccione la **opción 31 - "User Setup"** para dar de alta un buzón de correo. Introduzca un id de usuario de AS/400 (MANEL) como nombre del buzón usuario y pulse *Intro*. Aparecerá una pantalla similar a la contigua. Introduzca los datos de Nombre y Departamento y ajuste la dirección de "Return Address" según sus necesidades.

El resto de datos es opcional y depende de sus necesidades. Pulse Avance Página para ver todas las opciones disponibles.

Debe darse de alta otro buzón con el nombre de POSTMASTER. Este buzón recibirá cualquier correo dirigido al nombre de dominio (en el ejemplo att.es) y que no tenga buzón propio.

Paso 4 - Enviar un mensaje de correo.


```
Sesión A - [24 x 80]
         Mailbox: MANEL
 EDTKML
                               Member: M022616391
                                                             Outbound
      To> Manuel Olid (Kmail) <molid@ATT.ES>
Subject: Enhorabuena
 Attach> esendp.pdf BASE64 000003212
Options> Normal, From: "Manuel Olid (Kmail)" <molid@ATT.ES>
 Status: Created
                                          Category: In Box
 Errors:
Message:
  ...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+.
 Hola, Angel.
 Acabo de recibir el informe semanal de resultados y observo que las
 realizaciones de tu equipo siguen siendo las mejores.
 Si todo sigue así, vosotros sereis los ganadores del viaje.
                                                               Manel
F1=Functions>
                                                 Full-Roll
                                                            Insert
                                                                      Bottom
                                                                F24=More Keys
F3=Fxit
          F4=Adiust
                       F6=Insert/OvrTyp F10=Top F11=Bottom
                                                                         19/069
```

Seleccione la opción 1 - "KeyesMail" en el menú principal. En la siguiente pantalla, pulse la opción "F6=Create New Email".

El la ventana, "Recipient Addresses" escriba el destinatario, que puede ser una dirección de correo o nombre de usuario de IBM i con dirección de correo asociada. (En el ejemplo MANEL). Luego pulse Intro dos veces. Aparecerá la pantalla contigua donde puede escribir el mensaje. Introduzca el Asunto (Subject) y el Texto. Pulse F2 dos veces para enviar el mensaje en interactivo.

Una vez finalizado el envío, consulte el buzón del destinatario. El mensaje de muestra, que hemos hecho manualmente, puede automatizarse para ser enviado desde sus propias aplicaciones sin intervención alguna.

Paso 5 - Acceso a Keyes Mail desde cualquier navegador web.




La gestión de los emails puede efectuarse con cualquier PC conectado a la red, utilizando el servidor web integrado de Keyes Mail.

Basta con poner en el marcha el servidor con laopción 22 - "KeyesMail Servers" del menú principal. En la siguiente pantalla, utilizar la "Option 1=Start" para arrancar el servidor HTTP.

En un navegador web, introduzca la dirección IP de su IBM i: http://xxx.xxx.xxx.xxx.18110. Identifíquese en el AS/400. Todas las funciones para crear, enviar, borrar mensajes, adjuntar documentos, etc. están disponibles en entorno web.

Paso 6 - Configure su servidor de correo interno para que acepte

# correo de Keyes Mail.



A continuación, se muestran dos ejemplos de configuración de dos programas de servidor de correo para que admitan correo SMTP desde el IBM i.

#### - Lotus

E la pantalla de ejemplo contigua, se ve la configuración de uno de los programas servidores de correo más habituales.

Si usted utiliza otro, su Administrador de Red podrá configurarlo fácilmente para que admita correo SMTP desde su AS/400.

#### - Microsoft Exchange



En Administrador, seleccionar el *Site* de su servidor de correo, *Configuration* y *Connections*.

Haga doble click en *Internet Mail Service*.

Seleccione la pestaña Routing.

Marque Reroute incoming SMTP y añada su dominio como Inbound.

El correo recibido por Exchange que no tenga como destino el dominio especificado, será dirigido al servidor de correo del destinatario.

Keyes Mail 150116 Versión Keyes Mail 10 7

#### Documentación

#### Folleto Informativo

- <u>Presentación</u> Descripción general de Keyes Mail. (Inglés PDF)
- Keyes Mail Enviar E-MAIL desde el AS/400.

#### Manual de Instrucciones

- Manual y tutorial Manual y tutorial (V10 PDF Inglés).
- <u>Instalación</u> Guía de instalación y prueba rápida del producto.

#### **Videos Demostrativos**

- <u>Video 1</u> Crear y enviar un correo con el Editor de Mensajes. (Inglés Duración 1'41")
- Video 2 Corrector ortográfico. (Inglés Duración 1'03")
- Video 3 Agenda de contactos. (Inglés Duración 2'02")
- <u>Video 4</u> Adjuntar archivo de carpetas. (Inglés Duración 0'51")
- Video 5 Acceso al correo desde el navegador web. (Inglés Duración 1'40")
- Video 6 Automatizar el envío de ficheros de spool. (Inglés Duración 4'33")
- Video 7 Configurar conexión con servidor de correo. (Inglés Duración 5'20")
- <u>Video 8</u> Como utilizar las APIs. (Inglés Duración 4'38").

American Top Tools S.L. Tel. +34 933191612 Fax +34 933191755 att@att.es www.att.es

Keyes Mail 150116 Versión Keyes Mail 10 8

# **Contactar con Proveedor**

Si desea más información póngase en contacto con:

### **Distribuidor Autorizado**



#### **Datos de Contacto**

E-mail: <a href="mailto:att@att.es">att@att.es</a>

Tfno: 00 34 93 319 16 12

Ubicación Barcelona, España

Web <u>www.att.es</u>

American Top Tools S.L. Tel. +34 933191612 Fax +34 933191755 att@att.es www.att.es